江苏空白可打印条码标签代客打印

发布日期：2025-09-13 | 阅读量：19

空白可打印标签材料选择与采购指南：目前空白可打印标签材料的种类很多，主要是从不干胶三组分构成不同而出现的，即：面材、压敏胶(黏合剂)、底材(俗称为硅油涂覆的可离型底材)，不同的面材、压敏胶、底材可组合很多空白可打印标签材料。非专业用户往往只重视选择面材，因为其能直接展现设计和视觉效果。其实，优良的空白可打印标签材料较重要的反而是隐藏在“面子”下面的黏合剂和底材。毕竟在标签成品出厂之前，面材的优劣容易在印前、印刷中和成品检验中层层把关，使用户损失较小；而黏合剂却易受到贴标或使用环境(温度、湿度等)的影响，不同被贴物的特性对黏合剂也有不同选择。通常在贴标时，或与被贴物贴合一段时间，甚至相当一段时间后才暴露出黏合剂问题，造成用户损失较大，严重溢胶会将损害打印设备；低档的底材或硅油涂覆不良，也将在模切、贴标、打印时才暴露出切穿、飞标、不出标、卡纸等使用问题，也将给用户造成较大的损失。企业生产的每一个产品都是独特的，对应的空白二维码标签也是独特的。江苏空白可打印条码标签代客打印

空白可打印标签的底纸如何选择呢？空白可打印标签的三个部分包括表面基材+粘胶剂+底纸。下面简单介绍下底纸的种类：不干胶材料底纸按加工工艺分类：超级压光底纸、机器压光底纸、涂塑底纸和塑料薄膜底纸；底纸按透光度分类：透明底纸、不透明底纸、半透明底纸。1、机器加工压光底纸。一般为80-110克每平方米，底纸经机器压光处理，白色，不透明。2、塑料薄膜底纸。厚度一般为38-60微米，通常为尺寸稳定性好、强度大的BOPP或PET为透明底纸。3、表面涂塑底纸。即牛皮纸先涂塑再涂硅的一种底纸，定量一般为80-150克每平方米，底纸通常为黄色，也有白色，是不透明底纸。4、超级压光底纸。一般为60-80克每平方米，经超级压光而成。按纸浆配方的不同又分为SCK底纸和格拉辛底纸，底纸颜色分为黄色和蓝色、白色，半透明。江苏空白可打印条码标签代客打印如何提高空白打印标签印刷中墨色稳定性？

如何在标签生产过程中控制好产品颜色的一致性？专色油墨的颜色一致性。标签印刷生产过程中经常需要配制专色油墨，不少标签印刷企业配制专色油墨时与样品的颜色差距甚远。造成这类情况的主要原因是油墨配比不对。专色油墨由多种原色油墨配制而成，而大多数UV油墨都是行业通用色系，所以我们配制专色油墨时往往会按行业通用色卡上给出的比例来配制。但这里要指出的是，行业通用色卡上的油墨配比不一定完全准确，经常会有微小的差别。这时，就对印刷人员的经验有一定要求，因为印刷人员对油墨颜色的敏感度十分重要。印刷人员应该多学多练，不断积累这方面的经验才能达到熟练掌握的水平。这里提醒大家的是，不是所有的油墨都以行业通用色系为基础，遇到非行业通用色系的油墨时就不能以行业通用色卡上的配比为标准，否则很难配制出所需要的颜色。另外，目前许多标签印刷企业为了保证油墨比例的准确性都配备了电子秤，这一行为值得提倡，标准化是工业生产进步的重要措施之一。初次配制的专色油墨应由操作人员将其油墨配比记录在工艺卡上，以便为下次再配制该专色油墨时提供数据基础，同时还能保证不

同班次、不同操作人员配制专色油墨颜色的一致性。

如何挑选合格的空白可打印标签印刷公司或厂家？大家要想找到能够让自己满意的空白可打印标签印刷生产厂家，有一点是大家一定要了解的，那就是在选择正规空白可打印标签印刷生产厂家的时候，一定要注意了解这家印刷生产企业是否具有合法的印刷生产资质，这一点是非常关键的，也是考察一个空白可打印标签印刷企业是否正规的重要标准。另外，专业正规的空白可打印标签印刷生产企业大多会有自己的品牌，还会拥有比较先进的空白可打印标签印刷生产工艺，能够满足各种不同用户的订购需求，为广大的用户和消费者提供质量可靠的空白可打印标签印刷产品，同时，正规的印刷生产企业还会恪守诚信经营的原则，成为深受用户和消费者的一致好评。目前空白可打印标签材料的种类很多。

空白可打印标签的印刷方式有哪些？柔印，目前柔性版印刷品的质量不亚于胶印，甚至有其独特的地方。这种印刷工艺的优点是机器结构简单，成本低，印刷质量可与胶印、凹印相媲美，且具有比胶印产品墨层厚实的优点，柔印采用水性油墨和uv油墨，不污染环境。但由于柔性版的弹性较大，阶调再现性与凹版和普通凸版不同，柔性版印刷的高光到中间调的网点增大较大，印刷反差小，高光层次容易出现断层，在印刷精细图文标签时，为了弥补层次缺陷，高光部分可采用调频网点，暗调或中间调用调幅加网以提高质量。现在国内的空白二维码标签印刷产品的种类繁多。江苏空白可打印条码标签代客打印

空白可打印标签的底纸如何选择呢？江苏空白可打印条码标签代客打印

空白可打印标签印刷中柔版印刷质量影响的因素有哪些？网纹辊特性，网纹辊的选择应遵循如下原则：分色软片的加网线数(线/英寸或线/米)应与网纹辊一数的至少为1: 3.5，网点印刷应达到1: 5的比率。网纹辊的清洁程度也十分重要，网纹定期、彻底地清洗才可以保证油墨传输量、油墨颜色匹配以及确保重复再现性。油墨种类及兼容性、油墨系统。不同承印物表面应使用相对应的油墨系统，如纸张油墨□PE□PP□PET等塑料膜油墨□PVC油墨、铝箔材料油墨等等。油墨系统的选择失误，或都油墨相容性不良，会导致油墨在承印物表面的附着性能及强度的下降，甚至还会引发化学反应。江苏空白可打印条码标签代客打印

上海贤初印刷有限公司总部位于民益路201号1幢202室，是一家上海贤初印刷，20年来一直从事各种不干胶商标，标签，双面胶，保护膜，铭牌，彩页单据等，包装材料的印刷和生产制作。产品广泛应用于各个行业。主要经营产品为，不干胶，标签印刷，滚筒印刷，以及其他印刷耗材等。的公司。上海贤初印刷作为纸业的企业之一，为客户提供良好的标签，不干胶印刷，滚筒标签。上海贤初印刷不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。上海贤初印刷始终关注自身，在风云变化的时代，对自身的建设毫不懈怠，高度的专注与执着使上海贤初印刷在行业的从容而自信。